

Hunter®

The Irrigation innovators

Robuust en betrouwbaar, de Pro-Spray sproeibuis werd speciaal ontwikkeld uit duurzaam materiaal dat een lange levensduur garandeert.

De Pro-Spray heeft een sterke ABS constructie, met een extra dikke behuizing en kop. Deze sproeier is gemakkelijk te plaatsen, te regelen en te onderhouden. De Pro-Spray biedt je een grote stabiliteit zelfs in onstabiele gronden. De bijgeleverde "pull-ring" maakt het je gemakkelijk de zuiger uit de behuizing te halen. De zuiger en de behuizing werden perfect afgesloten met een sterke witte dichting. Deze dichting zorgt ervoor dat vuil niet kan binnendringen en waterverlies onbestaand is. De sproeimonden hebben vele mogelijkheden en zijn compatibel met andere merken.



Sproeibuis Pro-Spray®

Een robuuste sproeibuis voor residentieel en commercieel gebruik gewaardeerd door de professionele installateurs.

Eigenschappen en Voordelen



Behuizing uit duurzaam materiaal

Sterke behuizing en resistent aan extreme condities

Druk geactiveerde zuiger, multi-functioneel

Gemakkelijke demontage en reiniging; resistent aan UV wat een lange levensduur garandeert

Compatibel voor verschillende sproeimonden

Voor regelbare, vaste en gespecialiseerde Hunter sproeimonden en andere grote merken

In optie, anti-leegloop klep voor terrein niveaverschillen tot 2,1m

Geen lucht meer uit te blazen, volle buizen

Zuiger is rechtstreeks regelbaar, voor een snelle sectorregeling

(her) Regelbaar zelfs bij werking

Zeer sterke veer

Verzekerd de werking van de zuiger in alle omstandigheden

Innovatieve "pull-ring" design

Voor het gecontroleerd uitblazen van leidingen en sproeiers

Standaard laterale aansluiting

Bij modellen: 15 en 30 cm

Modellen

- PROS-00 – staand
- PROS-02 – 5 cm pop-up
- PROS-03 – 7,5 cm pop-up
- PROS-04 – 10 cm pop-up
- PROS-06 – 15 cm pop-up
- PROS-12 – 30 cm pop-up

Afmetingen

- Totale hoogte:
 - PROS-02 – 10 cm
 - PROS-03 – 12,5 cm
 - PROS-04 – 15,5 cm
 - PROS-06 – 22,5 cm
 - PROS-12 – 41 cm
- Aansluiting: 1/2" V
- Zichtbare Diameter: 5,7 cm

Specificaties

- Aanbevolen druk: 1 tot 4,8 bar; (103 tot 482 kPa)
- Debiet vanaf: 0,7 bar; 0,02 m³/h / 0.4l/min
- Pluviometrie: gemiddeld 1.5" (38 mm) per uur

Opties

- Anti-leegloop klep reeds voormonteerd voor installaties met niveaverschillen tot 2,1 m; «Check Valve» aanduiding voor een gemakkelijke identificatie ervan (zie referentielijst hieronder)
- Zwarte rubberen kap, ter plaatse geïnstalleerd (Referentie: 469805)
- Rubberen "snap-on" kap identificatie "hergebruikt water" ter plaatse geïnstalleerd (Referentie: 469800)
- Rubberen "body" kap identificatie "hergebruikt water" (Referentie 458520), met «Check Valve» opdruk voor identificatie (Referentie 458525). Anti-diefstal kap identificatie (Referentie: PROS-VPC) allen ter plaatse te installeren.